

Motor

Zylinderzahl/-anordnung		V6, 4 Ventile pro Zylinder
Hubraum	cm ³	3498
Bohrung x Hub	mm	92,9 x 86
Nennleistung	kW/PS	200/272 bei 6000/min
Nenndrehmoment	Nm	350 bei 2400-5000/min
Verdichtungsverhältnis		10,7 : 1
Gemischaufbereitung		Elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung

Kraftübertragung

Getriebe		Siebengang-Automatikgetriebe
Übersetzungen	Achsantrieb	3,07
	1. Gang	4,38
	2. Gang	2,86
	3. Gang	1,92
	4. Gang	1,37
	5. Gang	1,00
	6. Gang	0,82
	7. Gang	0,73
	Rückwärtsg.	3,42

Fahrwerk

Vorderachse		Dreilenkerachse, Bremsmomentabstützung, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer mit amplitudenabhängigem Dämpfungssystem, Stabilisator
Hinterachse		Raumlenerkerachse, Anfahr- und Bremsmomentabstützung, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer mit amplitudenabhängigem Dämpfungssystem, Stabilisator
Bremsanlage		Scheibenbremsen vorn und hinten innen belüftet, Feststell-Trommelbremse hinten, ABS, Bremsassistent, ESP [®]
Lenkung		Zahnstangen-Servolenkung mit Parameterfunktion, Lenkungsstoßdämpfer
Felgen		8,0 J x 17 H2
Reifen		245/45 R 17

Maße und Gewichte

Radstand	mm	2874
Spurweite vorn/hinten	mm	1585/1604
Gesamt - Länge	mm	4868
Gesamt - Breite	mm	1854
Gesamt - Höhe	mm	1465
Wendekreis	m	11,25
Kofferraumvolumen max.*	l	540
Gewicht fahrfertig nach EG	kg	1805
Zuladung	kg	525
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2330
Tankinhalt/davon Reserve	l	80/9

Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch

Beschleunigung 0-100 km/h	s	6,4
Beschleunigung 80-120 km/h	s	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	250
Kraftstoffverbrauch komb.	l/100 km	9,7**
CO ₂ -Emissionen	g/km	229**

*nach VDA-Messmethode; **vorläufige Angaben