

Motor

Zylinderzahl/-anordnung		V8, 4 Ventile pro Zylinder
Hubraum	cm ³	5461
Bohrung x Hub	mm	98 x 90,5
Nennleistung	kW/PS	285/388 bei 6000/min
Nenndrehmoment	Nm	530 bei 2800-4800/min
Verdichtungsverhältnis		10,7 : 1
Gemischaufbereitung		Elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung

Kraftübertragung

Getriebe		Siebengang-Automatikgetriebe
Übersetzungen	Achsantrieb	2,47
	1. Gang	4,38
	2. Gang	2,86
	3. Gang	1,92
	4. Gang	1,37
	5. Gang	1,00
	6. Gang	0,82
	7. Gang	0,73
	Rückwärtsg. 1	3,42
	Rückwärtsg. 2	2,23

Fahrwerk

Vorderachse		Dreilenkerachse, Bremsmomentabstützung, volltragendes Luftfedersystem AIRMATIC mit elektronisch gesteuertem Dämpfungssystem, Stabilisator
Hinterachse		Raumlenkerachse, Anfahr- und Bremsmomentabstützung, volltragendes Luftfedersystem AIRMATIC mit elektronisch gesteuertem Dämpfungssystem, Stabilisator
Bremsanlage		Scheibenbremsen vorn und hinten innen belüftet, Feststell-Trommelbremse hinten, ABS, Bremsassistent, ESP [®]
Lenkung		Zahnstangen-Servolenkung mit Parameterfunktion, Lenkungsstoßdämpfer
Felgen		8,0 J x 17 H2
Reifen		245/45 R 17

Maße und Gewichte

Radstand	mm	2874
Spurweite vorn/hinten	mm	1580/1599
Gesamt - Länge	mm	4868
Gesamt - Breite	mm	1854
Gesamt - Höhe	mm	1447
Wendekreis	m	11,25
Kofferraumvolumen max.*	l	540
Gewicht fahrfertig nach EG	kg	1830
Zuladung	kg	545
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2375
Tankinhalt/davon Reserve	l	80/9

Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch

Beschleunigung 0-100 km/h	s	4,7
Beschleunigung 80-120 km/h	s	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	250
Kraftstoffverbrauch komb.	l/100 km	11,4**
CO ₂ -Emissionen	g/km	269**

* nach VDA-Messmethode; ** vorläufige Angaben